

MEDIATHEQUE AWENA
AVENUE GEORGES POMPIDOU
29490 GUIPAVAS

LOT 3 SOLS - FAIENCE

Maîtrise d'ouvrage	COMMUNE DE GUIPAVAS	Place Saint Eloi 29490 GUIPAVAS
Maîtrise d'œuvre	AD COORDINATION	62 avenue Georges Pompidou 29490 GUIPAVAS
		
Date :	26/02/2024	CCTP
Modifs :		

PRESCRIPTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES LOTS

OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

OBJET DES TRAVAUX

Les stipulations du présent cahier des charges concernent :

- Aménagements de salles associatives Sousplex médiathèque Awena
- La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans la deuxième partie de ce Cahier des Charges.

INTERVENANTS

Maître d'ouvrage :

Mairie de Guipavas

Place st Éloi

29490 Guipavas

Téléphone : 02 98 42 71 00

Maître d'œuvre :

EI ADCOORDINATION

62 avenue G. Pompidou - 29490 Guipavas

Téléphone : 06 16 46 04 27

Courrier électronique : adcoordination@gmail.com

Réfèrent : Alain Didou - Maître d'œuvre

ADRESSE DU CHANTIER

Médiathèque AWENA

51 avenue G. Pompidou

29490 GUIPAVAS

CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les travaux sont décrits suivant les plans fournis en annexe.

Ils concernent :

L'aménagement du sous-sol du bâtiment AWENA en 3 salles associatives, sanitaires et locaux techniques.

DESCRIPTION DES OUVRAGES

SOLS – FAÏENCE

Nota :

L'entrepreneur prévoira en outre tous systèmes non expressément décrits nécessaires au bon fonctionnement des installations.

En cas d'omission au présent descriptif, l'entreprise devra signaler au plus tard dans son offre de prix, les points manquants ou non satisfaisants.

La totalité de l'installation sera due si aucune remarque n'est faite lors de la remise des prix.

1.1 PREPARATION DU SOL

- Ponçage et aspiration des sols béton.

Position :

Sur l'ensemble des surfaces au sol sauf salle atelier AGIP

1.2 PREPARATION DU SOL

- Primaire d'accrochage
- Ragréage
- Ponçage et rattrapage
- Compris enlèvement des gravats, toutes manutentions et droits.

Position :

Sur l'ensemble des surfaces au sol sauf salle atelier AGIP

1.3 SOL PVC

- Pose collée dalles vinyles coloris à préciser modèle spirit pro 55 de chez BERRY ALLOC (voir D.T.U. et avis technique colle) ou équivalence technique
- Colle adaptée et compatible au ragréage, au revêtement à coller et suivant les recommandations du fournisseur.
- Dimensions 91x60 épaisseur totale 2,5 mm.
- Nettoyage soigné en fin de chantier.

Position :

Ensemble des locaux sauf salle atelier association AGIP

1.4 PLINTHES

- Fourniture et pose de plinthes vinyles assorties sol vinyle 12X60
- Découpe soignée
- Compris enlèvement des gravats, toutes manutentions et droits.

Position :

Ensemble des locaux sauf salle atelier association AGIP

1.5 PEINTURE SOL SALLE AGIP

- Primaire accrochage type Comepox 505 COMUS ou équivalence technique
- Peinture Epoxy bi composants pour trafic intense et résistante abrasion, chocs et taches.

Position :

Salle association AGIP (65,69M2)

1.6 FAÏENCE

- Support : placoplâtre
- Préparation du support suivant les besoins.
- Sur parois verticales, fourniture et mise en œuvre de carreaux de faïence, compris pose avec adhésif épais "hautes performances", pour classement EB+ collectifs, suivant toutes Normes et DTU, compris joints avec les produits appropriés, nettoyage, y compris toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre, coupes, ajustages, etc.
- Y compris au présent lot tous les accessoires de finition en PVC (baguettes, abouts de baguettes, gorges, abouts de gorge, etc.)
- Y compris toutes sujétions d'exécution, mise en œuvre et fixations sur tous supports de quelques natures qu'ils soient.
- Y compris joints d'étanchéité incolore en angles, joints à la pompe en périphérie, etc.
- Y compris application d'étanchéité liquide imperméabilisant hydrofuge
- Avec carreaux de faïence ou équivalent série Atrium 33X55 mate blanco Ets Queguiner Matériaux ou équivalence technique

Position :

Murs WCS et urinoirs sur largeur 1ml env.et haut 1,40 ml environ.

Crédence lavabos et pailasse

1.7 BARRE DE SEUIL

Fourniture et mise en œuvre de bandes de seuils demi-bombées ou "T" renversé aux choix de l'Architecte, en alu brossé, compris toutes les sujétions d'exécution et de mise en œuvre ; fixations par vis inox.

Position :

A tous changements de revêtements de sol